

Цифровая взрывозащищенная камера Релион-А-50-IP-4Мп-РоЕ исп.03, 4Мп, чувствительность 0,005Лк, DC12V/PoE IEEE 802.3af

Релион-А-50-ІР-4Мп-РоЕ исп.03

#### Описание

Релион-A-50 исп.03 – малогабаритная взрывозащищенная видеокамера в корпусе из алюминия. Предназначена для установки на стационарные объекты и на транспортные средства, перевозящие огнеопасные и взрывоопасные грузы.

Видеокамера выполнена в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование группы I и подгрупп IIA, IIB, IIC по  $TP\ TC\ 012/2011$ ,  $FOCT\ 30852.13$  (M $\Theta$ K 60079-14) и соответствует маркировке взрывозащиты  $1EX\ db\ IIC\ T6...T5\ Gb$ .

Предназначена для применения во взрывоопасных зонах «1» и «2» классов закрытых помещений и наружных установок в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.9 (МЭК 60079-10), ГОСТ 30852.11 (МЭК 60079-12) и ПУЭ (гл. 7.3).

Высокая степень защиты оболочкой IP68 позволяет применять камеру на открытых площадках в условиях воздействия атмосферных осадков. Корпус видеокамеры выполнен из сплава алюминия с полимерным порошковым покрытием.

Без встроенной ИК-подсветки.

## Общее

 Тип камеры
 буллет

 Формат выходного сигнала камеры
 IP

 Размер матрицы, дюйм
 1/3

#### Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 3.6

Тип объектива фиксированный

#### Питание

Питание 12В DC; 802.3af



### OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

# Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР68

Работа при температуре ниже -40°C нет