



## Цифровая взрывозащищенная камера Релион-А-50-IP-4Мп-PoE исп.03, 4Мп, чувствительность 0,005Лк, DC12V/PoE IEEE 802.3af

Релион-А-50-IP-4Мп-PoE исп.03

### Описание

Релион-А-50 исп.03 – малогабаритная взрывозащищенная видеокамера в корпусе из алюминия. Предназначена для установки на стационарные объекты и на транспортные средства, перевозящие огнеопасные и взрывоопасные грузы.

Видеокамера выполнена в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование группы I и подгрупп IIА, IIВ, IIС по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.13 (МЭК 60079-14) и соответствует маркировке взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T5 Gb.

Предназначена для применения во взрывоопасных зонах «1» и «2» классов закрытых помещений и наружных установок в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.9 (МЭК 60079-10), ГОСТ 30852.11 (МЭК 60079-12) и ПУЭ (гл. 7.3).

Высокая степень защиты оболочкой IP68 позволяет применять камеру на открытых площадках в условиях воздействия атмосферных осадков. Корпус видеокамеры выполнен из сплава алюминия с полимерным порошковым покрытием.

Без встроенной ИК-подсветки.

### Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3

### Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный

### Питание

Питание	12В DC; 802.3af
---------	-----------------



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

## Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP68

Работа при температуре ниже -40°C

нет