





Взрывозащищенная камера Релион-А-300-ИК, 4Мп, вариоф. объектив 2,8-11 мм, ИК-подсветка до 60м, РоЕ, IP68, марк. взрывозащиты 1ExdIICT5/T6

Релион-А-300-ИК-ІР-4Мп

Описание

Релион-А-300-ИК – видеокамера взрывозащищённая в алюминиевом корпусе. Область применения – системы охранного и технологического видеонаблюдения во взрывоопасных зонах классов «1» и «2».

Полная пыле- и влагонепроницаемость позволяет применять видеокамеру в помещениях с влажностью до 100%, сильной запыленностью, а также на открытых площадках в сложных погодных условиях

Видеокамеры комплектуются ІР видеомодулями

Для автоматического включения/выключения ИК-подсветки в конструкции видеокамеры предусмотрено сумеречное реле

Небольшой вес позволяет монтировать взрывозащищенную видеокамеру на легкие конструкции (мачты, заборы, перила ограждений, вентилируемые фасады и т.п.)

Скользящее крепление кронштейна облегчает установку видеокамеры в ограниченных пространствах

Температурный режим работы видеокамер Релион-А-300-ИК от -60 до +60 ⁰С

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	60

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 4.6; 152

Тип объектива моторизованный

Питание

Питание 802.3af



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

да

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР68

Работа при температуре ниже -40°C