



Шкаф ST с монтаж. платой 800x600x250мм от IP65-до IP66 IK10 DKC R5ST0869

R5ST0869 DKC

Описание

Сварные корпуса ST входят в линейку "RAM block". Эту серию отличает высокая ударопрочность (IK 10) и устойчивость к механическим повреждениям. Навесные корпуса ST со сплошной дверью используются для систем автоматизации технологических процессов. Корпуса обеспечивают размещенным внутри устройствам надежную защиту. Двери таких корпусов изготавливаются из металла толщиной 1,5 мм, а сам каркас – из металла толщиной 1,2 мм. На внутреннюю сторону двери наносится покрытие из вспененного полиуретана, который повышает качество герметизации. Загиб кромки корпуса предотвращает попадание во внутреннее пространство шкафа влаги и мусора, а производственные отверстия имеют специальные заглушки, благодаря чему достигается степень пыле- и влагозащиты корпуса – IP 65/IP 66. Трехступенчатая автоматизированная система окрашивания обеспечивает корпусам прочное покрытие, устойчивое к сколам и царапинам. По умолчанию в двери устанавливается замок под ключ с двойной бородкой 3 мм. Шкафы ST от ДКС отличаются сейсмоустойчивостью и вибростойкостью. Корпуса могут использоваться совместно с аксессуарами СЕ. Маркированная монтажная плата из оцинкованной стали толщиной 1,8 мм позволяет размещать внутри корпусов даже тяжелое оборудование. Габариты корпуса: высота - 800 мм, ширина - 600 мм, глубина - 250 мм.

Общие

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ширина | 0,621 |
| Тип двери сзади | Да |
| Вес, кг | 26,78 |
| Вид товара | Распределительный шкаф пустотелый |
| Прозрачная дверь | Да |
| С монтажной панелью | Да |
| Возможность напольной установки | Да |
| Возможность настенной установки | Да |
| Ударопрочность | IK10 |
| Установка в стену | Да |
| Длина, м | 0,821 |
| Высота, М | 0.274 |



nag
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Степень защиты IP

IP66

Материал

Сталь

Цвет

Серый