



Шкаф телекоммуникационный настенный 15U, 600x550x770мм двухсекционный (уценка)

SNR-TWD-15-G (уценка)

Описание

Телекоммуникационные шкафы серии **TWD** предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.

В комплекте идут монтажные вертикальные направляющие для крепления стандартного 19 дюймового оборудования. Направляющие пронумерованы в соответствии с количеством юнитов, для упрощения процесса монтажа. Направляющие регулируются по глубине. Доступ к оборудованию, устанавливаемому в шкафу, может осуществляться с четырёх сторон. **Шкаф поставляется в разобранном виде.**

Дверь шкафа стеклянная, стекло 5 мм и поставляется с замком. Установка двери возможна как с правой, так и с левой стороны. Замок защищает от нежелательного доступа третьих лиц в шкаф. Боковые панели шкафов - легкоъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию, снабжены защелками.

Ввод кабеля осуществляется через верхнюю или нижнюю панели шкафа через предусмотренные кабельные вводы размером 340x56мм. В крышу шкафа предусмотрена установка двух 120мм вентиляторов либо вентиляторного модуля.

Общие

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Тип шкафа | Телекоммуникационный шкаф |
| Тип установки | Настенное |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Высота мм | 770 |
| Высота, U | 15 |
| Ширина | 600 |
| Глубина, мм | 550 |
| Полезная глубина, мм | 295 |
| Распределенная нагрузка, кг | 60 |



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип двери спереди

Стеклопанель

Тип двери сзади

Съемная панель на винтах

Цвет

Серый

Доп. описание

| Конструкция | |
|-------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">1. Заглушка (опционально)2. Задняя дверь3. Рама4. Боковая дверь5. Монтажная направляющая6. Входная дверь7. Замок |

| Габаритные размер |
|-------------------|
|-------------------|

| Крепление к стене |
|-------------------|
|-------------------|

Шкаф крепится к стене при помощи анкеров в четырёх точках.

| Регулируемые направляющие |
|---------------------------|
|---------------------------|

Универсальные направляющие регулируются по глубине при помощи крепёжного набора. Максимальное полезное расстояние между направляющими 390мм, длина уголка для оборудования составляет 270мм.