



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Модуль Cisco Catalyst WS-X6824-SFP-2T




WS-X6824-SFP-2T

Описание

Модули WS-X6824-SFP-2T(или 2TXL с DFC4XL), WS-X6848-SFP-2T(или 2TXL с DFC4XL), WS-X6848-TX-2T(или 2TXL с DFC4XL) представляют собой модули с 24 и 48 портами 1 Гбит формата SFP, либо с 48 медными портами соответственно. Модули поддерживают форматы передачи данных 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX и 1000BASE-T. Данные модули поддерживают работу с супервизорами 2T и 2TXL и в паре с коммутатором 6513E появляется возможность использовать до 528 портов в одном шасси. Используется коммутационная фабрика формата 2x20Гбит.

Основные особенности

- 24 x 1 Gbps, SFP, без переподписки
- Подключение к фабрике - 40Gbps
- 534 x 1 Gbps портов (1068 x 1 Gbps - VSS)
- Поддержка DFC4/
DFC4XL



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Product	Transceiver Type	Ports/Interface/ Connectors	Port Density/ Chassis Model
WS-X6848-GE-TX	RJ-45	48-port, RJ-45, 100m, Category 5 cable	• 528 ports/6513E • 384 ports/6509E
WS-X6848-SFP	Small Form-factor Pluggable (SFP)	48 port; 1000BASE-SX, LX/LH, -ZX, -T; 1000BASE-CWDM; LCconnector	• 528 ports/6513E • 384 ports/6509E
WS-X6824-SFP	Small Form-factor Pluggable (SFP)	24-port; 1000BASE-SX, LX/LH, -ZX, -T; 1000BASE-CWDM; LCconnector	• 264 ports/6513E • 192ports/6509E

Общие

Тип устройства

Линейка Cisco

Совместимая платформа

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Совместимость с управляющими модулями

Карты расширения

Catalyst 6500, 6500-E

Шасси WS-C6503-E

Шасси WS-C6504-E

Шасси WS-C6506-E

Шасси WS-C6509-E

Шасси WS-C6509-V-E

Шасси WS-C6513-E

Шасси C6807-XL

Интерфейсы 1000BaseX SFP

C6800-SUP6T

VS-S2T-10G

VS-S2T-10G-XL