



Шкаф уличный всепогодный 33U глубина 800мм (предустановленный кондиционер 1500Вт, разборные стенки)

SNR-OFC-336080-1500-AC

#### Описание

Шкаф предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Шкаф состоит из сварной металлической рамы, цоколя, верхней и нижней крышки, двух боковых панелей, задней панели и двери. Внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм.

Дверь комплектуются замком с удобной ручкой и ригельной системой для плотной фиксации. Панели комплектуются цилиндрическими замками. На двери установлен кондиционер мощностью по холоду 1500 Вт, снаружи закрыт защитным кожухом с перфорацией.

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.

Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,5 мм.

Покрытие - попрошковая краска соотвествующая ГОСТ 9.410-88. Цвет - RAL7035.

### Общие

Тип шкафа Климатический шкаф

Тип установки Напольная

Класс защиты IP IP54

Цвет Серый

## Размеры



#### OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Высота, U 33

Ширина 600

Высота, мм 1700

Глубина, мм 800

Полезная глубина, мм 670

# Конструкция и материалы

Тип двери спереди

Цельнометаллическая с кондиционером