



Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 900мм (предустановленный кондиционер 2500Вт)

SNR-OFC-248090-2500-AC

Описание

Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 900мм с предустановленным кондиционером 1500Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм.

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 800Bт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Общие

| Тип шкафа | Климатический шкаф |
|-----------------|--------------------|
| · | · |
| Тип установки | Напольное |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Высота, U | 24 |
| Ширина | 800 |
| Высота, мм | 1360 |



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Глубина, мм

Полезная глубина, мм

Тип двери спереди

Цвет

900

800

Цельнометаллическая

Серый