



## Настенный термошкаф 600x600x250 мм, IP54

SNR-OWC-606025-IP54

### Описание

Настенный термошкаф 600x600x250 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 °C до +45 °C и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 C.

Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится [крепление ТВК на мачту](#).

#### Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом

Размеры от 400x400x230мм до 1200x600x230 мм

Съемная монтажная панель

Съемная заглушка для ввода кабелей

Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.

степень защиты IP54

угол открытия двери 120°C

диапазон температуры эксплуатации -50

°C - 45

°C

Комплект поставки:	
Термостат для вентиляторов	1 шт
Термостат для тепловентиляторов	1 шт
Розетка для подключения потребителей	1 шт
Нагреватель 60Вт	1 шт
Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час	1 шт
Вводной двухполюсный автомат	1 шт
Клеммники	1 шт

**\*В зависимости от поставки комплектация может изменяться**

Универсальное крепление на стену или стол

Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:

150 кг при установке на стену  
 60 кг при установке на стол

Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями

**\*В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.**

## Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Настенная
Класс защиты IP	IP54
Цвет	Серый

## Размеры

Ширина	600
Высота, мм	600
Глубина, мм	250
Полезная глубина, мм	180

## Конструкция и материалы

Тип двери спереди	Цельнометаллическая
Тип двери сзади	Без двери