



**Шкаф уличный серии OWC,  
800x650x250, в составе:  
обогрев, вентиляция, 2  
монтажные панели (Комплект  
№2)**

**SNR-OWC-8065250-CH.2**

## Описание

Настенный термошкаф 600x800x250 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.

В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.

Вид климатического исполнения **У2** ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.

Первая часть обозначения (буквы):

У - умеренный макроклиматический район

Вторая часть обозначения (цифра):

2 - эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);

Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится [крепление ТВК на мачту](#).

Особенности конструкции:

Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом

Размеры 800x650x250 мм

Съемная монтажная панель

Съемная заглушка для ввода кабелей

Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.

степень защиты IP54

угол открытия двери 120°С

диапазон температуры эксплуатации -50°C - 45°C

| Комплект поставки:                                 |      |
|--|------|
| Термостат для вентиляторов                         | 1 шт |
| Термостат для тепловентиляторов                    | 1 шт |
| Розетка для подключения потребителей               | 1 шт |
| Нагреватель 60Вт                                   | 1 шт |
| Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час | 1 шт |
| Вводной двухполюсный автомат                       | 1 шт |
| Клеммники  | 1 шт |
| Кабельные гермовводы PG42                          | 2 шт |
| Кабельные гермовводы PG07                          | 3 шт |
| Блок питания с функцией UPS и ЗУ, 48В,10А,480Вт    | 1 шт |

**\*в зависимости от поставки комплектация может изменяться**

## Общие

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Тип шкафа                   | Климатический шкаф         |
| Тип установки               | Настенное                  |
| Класс защиты IP             | IP54                       |
| Высота мм                   | 650                        |
| Высота, U                   | С монтажной панелью, без U |
| Ширина                      | 800                        |
| Глубина, мм                 | 250                        |
| Полезная глубина, мм        | 180                        |
| Распределенная нагрузка, кг | 60                         |
| Тип двери спереди           | Цельнометаллическая        |
| Тип двери сзади             | Без двери                  |
| Вес, кг                     | 36                         |
| Цвет                        | Серый                      |