

Межсетевой экран Cisco FPR2130-NGFW-K9



FPR2130-NGFW-K9

Описание

Межсетевые экраны Cisco Firepower 2100 серии - это линейка современных моделей межсетевых экранов (Next-Generation Firewall), которые обеспечивают устойчивость бизнеса благодаря превосходной системе защиты от угроз (NGIPS). Обеспечивают исключительную устойчивую производительность, когда включены расширенные функции защиты от угроз. Имеют инновационную архитектуру с двойным многоядерным процессором, который оптимизирует функции меж сетевого экрана, криптографии и проверки угроз одновременно. Производительность межсетевых экранов позволяет использовать их во многих сценариях, в том числе на границе сети для организации доступа к сети Интернет или в высоконагруженных сетях дата-центров.

Cisco Firepower 2100 могут работать под управлением Cisco ASA Firewall или Cisco Firepower Threat Defense (FTD) образа.

Общие

| | |
|--|----------------------------|
| Количество поддерживаемых сессий | 2000000 |
| Количество новых сессий в секунду | 30000 |
| Количество политик МСЭ | 2 (included); 30 (maximum) |
| Производительность IPsec VPN, Mbps | 1600 |
| Производительность SSL VPN, Mbps | 1600 |
| Производительность NGFW (на смешанном трафике), Mbps | 5400 |
| Поддерживаемый тип интерфейсов меж сетевого экрана | Интерфейсы 10G BaseX SFP+ |

Доп. описание