



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

# Камера сетевая буллет 2Мп OMNY LB-2122EBAWF28K-DL с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR и двойной подсветкой

OMNY LB-2122EBAWF28K-DL

## Описание

**OMNY LB-2122EBAWF28K-DL** — цилиндрическая IP-камера с разрешением 2 Мп и фиксированным объективом 2.8 мм. Основное преимущество модели — система **Dual-Light**, сочетающая ИК-подсветку и тёплый белый свет. При низкой освещённости камера использует ИК-подсветку для чёрно-белого изображения, а при движении или необходимости идентификации объектов автоматически активируется белый свет, обеспечивая цветное изображение с высокой детализацией. Встроенный белый свет можно использовать как подсветку территории, включаясь по движению.

Камера поддерживает расширенные функции детекцию обнаружение движения на основе обнаружения человеческого тела и детекции звука. Данные функции повышают эффективность видеонаблюдения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы.

Для хранения данных предусмотрен слот microSD до 512 ГБ, а встроенный микрофон позволяет записывать звук. Надёжность эксплуатации обеспечивается корпусом **IP67** и широким диапазоном рабочих температур (–40 °C... +60 °C).

**OMNY LB-2122EBAWF28K-DL** идеально подходит для уличного видеонаблюдения, обеспечивая чёткое цветное изображение ночью, возможность локального освещения по движению и устойчивость к различным погодным условиям.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

## Общее

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Тип камеры                      | буллет            |
| Особенность                     | Двойная подсветка |
| Формат выходного сигнала камеры | IP                |
| Размер матрицы, дюйм            | 1/3"              |
| Матрица                         | GC2083            |
| Процессор                       | SSC373            |
| ИК-подсветка до, м              | 30                |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да                |
| Встроенный белый свет           | да, до 30м        |
| ANR                             | да                |

## Подключения и интерфейсы



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Аналоговый видеовыход BNC | нет                                                       |
| Количество пользователей  | 32                                                        |
| Одновременных подключений | 4                                                         |
| ПО для ПК                 | Guard Station и Guard Tools                               |
| Приложение для смартфона  | Guard Viewer, OMNYVideo                                   |
| Браузеры                  | IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище       | microSD 1-512Гб                                           |
| Тревожный вход/выход      | нет                                                       |
| RS485/RS232               | нет                                                       |

## Аналитика


|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Изображение и аудио

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Улучшение изображения      | 3D DNR / 2D DNR / AGC / BLC / DEFOG / SMART IR / HLC / RoI / Режим "Коридор" |
| WDR                        | WDR 120dB                                                                    |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.003                                                                        |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк   | 0.0003                                                                       |
| ВидеоКодек                 | H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP)                                               |
| Макс. разрешение, Мп       | 2                                                                            |
| Первый поток               | 1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с                               |
| Второй поток               | CIF (352x288) 30к/с; 640x360 30 к/с; 2CIF (704x288) 30к/с                    |
| Битрейт                    | 128 Кбит/с – 6144 Кбит/с                                                     |
| Аудио интерфейсы           | Встроенный микрофон                                                          |
| АудиоКодек                 | G.711u/a                                                                     |

## Оптика

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Режим "День/ночь"                 | ДА  |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Тип объектива                 | фиксированный |
| Диафрагма                     | f/1.6         |
| Апертура, F                   | 1.6           |
| Горизонтальный угол обзора, ° | 101.1°        |
| Вертикальный угол обзора, °   | 55°           |

## PTZ

|                  |     |
|------------------|-----|
| Стеклоочиститель | нет |
|------------------|-----|

## Сеть


|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы сетевые       | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP |
| Сетевые интерфейсы      | 1xRJ45 10/100Мбит/с                                                                                                 |
| Сетевое хранение данных | NFS                                                                                                                 |

## Питание

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Питание                        | 802.3af; 12±3В DC |
| Потребляемая мощность, Вт      | 3.9               |
| Защита от статических разрядов | до 6000В          |
| Грозозащита                    | до 4000В          |

## Эксплуатация

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Пылевлагозащита                   | IP67                |
| Работа при температуре ниже -40°C | да                  |
| Холодный старт, C                 | от -40              |
| Допустимая ОВ                     | 0%-95%              |
| Размеры, мм                       | 162,1 x 66,5 x 66,6 |
| ВЕС, КГ                           | 0.21                |
| Материал корпуса                  | Металл+пластик      |



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Комплект поставки

Видеокамера;  
Паспорт;  
Крепёжный набор;  
Наклейка с разметкой для монтажа;  
Гермоввод.