



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Камера сетевая буллет 8Мп
OMNY HB-2108P1AWF16K-0 с
микрофоном, объектив
1.68мм, обзор 180°, WDR, ИК-
подсветка

OMNY HB-2108P1AWF16K-0

Описание

OMNY HB-2108P1AWF16K-0 — это 8-мегапиксельная IP-камера с ультра-широкоугольным объективом 180°, аппаратным WDR 120 дБ и ИК-подсветкой до 20 метров. Поддержка Ultra H.265, локальной записи на microSD (до 256 ГБ), функций BLC/HLC/3D DNR/Defog и коррекции искажений обеспечивает высокое качество изображения в любых условиях освещённости. Камера питается по PoE, имеет защиту IP67 и IK10, что делает её устойчивой к погодным воздействиям и вандализму.

Области применения и места установки:

Транспортные хабы — контроль панорамных зон в залах ожидания, переходах, кассовых зонах.

Ритейл — наблюдение за торговым залом с охватом всей площади одной камерой.

Образовательные учреждения — аудитории, спортивные залы, рекреации.

Офисы и бизнес-центры — холлы, ресепшен, переговорные комнаты.

Парковки и дворы — контроль въездов/выездов и открытых площадок.

Склады и производственные помещения — обзор больших залов и проходов без «мёртвых зон».

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	сверхширокий угол обзора
Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
Матрица	IMX415
Процессор	NT98529
ИК-подсветка до, м	20
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	4
ПО для ПК	Guard Station и Guard Tools
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Локальное хранилище	microSD 1-512Гб
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
-------------------	---

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	8
Битрейт	128 Кбит/с – 16 Мбит/с
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	2.0
Горизонтальный угол обзора, °	180°



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Вертикальный угол обзора,°	100°
-------------------------------	------

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
-------------------	--

Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
--------------------	---------------------

Сетевое хранение данных	NFS
----------------------------	-----

Питание

Потребляемая мощность, Вт	5,5
------------------------------	-----

Защита от статических разрядов	до 6000В
-----------------------------------	----------

Грозозащита	до 4000В
-------------	----------

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
-----------------	------

Работа при температуре ниже -40°C	да
--------------------------------------	----

Холодный старт, С	от -40
-------------------	--------

Допустимая ОВ	0%-95%
---------------	--------

Размеры, мм	198 × 71 × 71
-------------	---------------

ВЕС, КГ	0.48
---------	------

Комплект поставки	Видеокамера; Паспорт; Крепёжный набор; Наклейка с разметкой для монтажа; Гермоввод.
-------------------	---