



Камера сетевая буллет 8Мп ОМNY HB-2108P1AWF16K-0 с микрофоном, объектив 1.68мм,обзор 180°, WDR, ИКподсветка

OMNY HB-2108P1AWF16K-0

Описание

OMNY HB-2108P1AWF16K-0 — это 8-мегапиксельная IP-камера с ультра-широкоугольным объективом 180°, аппаратным WDR 120 дБ и ИК-подсветкой до 20 метров. Поддержка Ultra H.265, локальной записи на microSD (до 256 ГБ), функций BLC/HLC/3D DNR/Defog и коррекции искажений обеспечивает высокое качество изображения в любых условиях освещённости. Камера питается по РоЕ, имеет защиту IP67 и IK10, что делает её устойчивой к погодным воздействиям и вандализму.

Области применения и места установки:

Транспортные хабы — контроль панорамных зон в залах ожидания, переходах, кассовых зонах.

Ритейл — наблюдение за торговым залом с охватом всей площади одной камерой.

Образовательные учреждения — аудитории, спортивные залы, рекреации.

Офисы и бизнес-центры — холлы, ресепшен, переговорные комнаты.

Парковки и дворы — контроль въездов/выездов и открытых площадок.

Склады и производственные помещения — обзор больших залов и проходов без «мёртвых зон».

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры буллет

Особенность сверхширокий угол обзора

Размер матрицы, дюйм 1/2.7"

Матрица ІМХ415

Процессор NT98529

ИК-подсветка до, м 20

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

Встроенный белый свет нет



ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход

BNC

нет

Количество

пользователей

32

Одновременных подключений

4

ПО для ПК

Guard Station и Guard Tools

Приложение для

смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Локальное хранилище

microSD 1-512Γ6

RS485/RS232

нет

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация

несанкционированного доступа, обнаружение звука

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет,

Лκ

0.01

Мин. освещенность ЧБ,

Лκ

0.001

ВидеоКодек Н.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), МЈРЕС

Макс. разрешение, Мп 8

Битрейт 128 Kбит/c - 16 Мбит/c

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Тип объектива фиксированный

Диафрагма фиксированная

Апертура, F 2.0

Горизонтальный угол

обзора,°

180°



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Вертикальный угол

обзора,°

100°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP,

FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NFS

Питание

Потребляемая мощность, Вт 5,5

Защита от статических

разрядов

до 6000В

Грозозащита до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Работа при температуре

ниже -40°С

да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм $198 \times 71 \times 71$

BEC, KΓ 0.48

Видеокамера;

Паспорт;

Комплект поставки Крепёжный набор;

Наклейка с разметкой для монтажа;

Гермоввод.