



Камера сетевая буллет 4Мп OMNY LB-244AWF28K-SP с микрофоном, объектив 2.8мм, WDR, Super-ISP и видимой подсветкой

OMNY LB-244AWF28K-SP

Описание

Разрешение: 4 Мп (2560 x 1440 пикселей) при 30/25 кадрах в секунду, обеспечивая чёткое и детализированное изображение

Сенсор: 1/1.8" CMOS-сенсор с высокой светочувствительностью, позволяющий получать качественное цветное изображение при низком уровне освещённости.

Объектив: Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм и светосилой F1.0, обеспечивающий широкий угол обзора в 107.6°С

Технология SUPER-ISP: Гарантирует получение полноцветного изображения 24/7, даже в условиях низкой освещённости, благодаря использованию тёплой подсветки и интеллектуальной обработки сигнала.

Подсветка: Встроенная тёплая подсветка с дальностью до 30 метров, обеспечивающая качественное изображение в ночное время без искажения цветопередачи.

WDR 120 дБ: Технология расширенного динамического диапазона позволяет эффективно справляться с контрастными сценами, обеспечивая чёткое изображение как в ярких, так и в тёмных участках кадра.

Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке OMNYVideo, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для [iOS](#) и [Android](#)).

Поддерживаемые детекции тревоги:

- обнаружение движения
- ультра обнаружение движения (на основе обнаружения человеческого тела и транспорта)
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/1.8"
Матрица	OS04J10

Процессор AX620Q

ИК-подсветка до, м 0

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

Встроенный белый свет да, до 30м

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

Одновременных подключений 4

ПО для ПК Guard Station и Guard Tools

Приложение для смартфона Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище microSD 1-512Гб

Тревожный вход/выход нет

RS485/RS232 нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, обнаружение ультра движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука

Изображение и аудио

Улучшение изображения DEFOG / HLC / SMART IR / 2D DNR / AGC / BLC / ROI / 3D DNR / Режим "Коридор"

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.0003

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.00003

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс. разрешение, Mp 4

Первый поток 3Mp (2304x1296) 30 к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с; 4Mp (2560x1440) 25к/с

Второй поток	CIF (352x288) 30к/с; D1 (720x576) 30 к/с; 640x360 30 к/с; 2CIF (704x288) 30к/с; 720P (1280*720) 30к/с
Битрейт	128 Кбит/с – 6144 Кбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	f/1.0
Апертура, F	1.0
Горизонтальный угол обзора, °	107.6°
Вертикальный угол обзора, °	58.4°

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NFS

Питание

Питание	802.3af; 12±3В DC
Потребляемая мощность, Вт	3.5
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
-----------------	------

Работа при температуре ниже -40°C	да
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	206 × 73 × 73
ВЕС, КГ	0.30
Материал корпуса	Металл+пластик Металл
Комплект поставки	Видеокамера; Паспорт; Крепёжный набор; Наклейка с разметкой для монтажа; Гермоввод.