



Набор из сетевой камеры OMNY miniDome2T-S-12v-С и PoE сплиттера PS-154-1K

OMNY miniDome2T-S-12v-PoE-C

Описание

Комплект из купольной камеры **OMNY miniDome2T-S-12v-C с PoE** и сплиттера **PS-154-1K**

Ключевая особенность: Камера из бюджетного сегмента.

Наличие комплектного сплиттера позволяет использовать технологию РоЕ - передавать данные и питание для камеры по одному кабелю.

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: 85 градусов.

Дальность ИК подсветки до 25 метров.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **DWDR** (Цифровой Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в уличном всепогодном формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение Omny Video.

Общие

Характеристики хранилища

MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат

выходного IP сигнала камеры





Размер матрицы,

дюйм

1/2.9"

Матрица

GC2063

Процессор

T31N

ИК-подсветка до,

25

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

да

ANR

нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

8

Одновременных

подключений

8

ПО для ПК

IPCmanager

Приложение для

смартфона

OMNYVIDEO

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

нет

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI

WDR

DWDR

освещенность ЧБ, Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0

Лκ

ВидеоКодек

H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

2

Первый поток

1080p (1-30κ/c)

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30k/c)





4CIF (MJPEG, 1k/c) Третий поток

Осн.поток: 256-8000Кбит/с Битрейт

Субпоток: 50-1000Кбит/с

Аудио

Нет интерфейсы

АудиоКодек нет

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние 2.8

объектива, мм

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.8

Горизонтальный угол обзора,°

85

Сеть

Протоколы сетевые

IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы

RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение

данных

FTP

Wi-Fi в камере

нет

Питание

Питание 802.3af A/B; 12±1B DC

Потребляемая мощность, Вт

8

Защита от

статических

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

разрядов

до 4000В (ІЕС 61000-4-5-2014) Грозозащита





Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре

нет

ниже -40°С

Холодный старт,

С

от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø93×90

BEC, KΓ 0.52

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт,

поставки шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 4 шт, герметичный

коннектор - 1 шт