

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Набор из сетевой камеры OMNY miniDome2T-S-12v-C и PoE сплиттера PS-154-1K

OMNY miniDome2T-S-12v-PoE-C

Описание

Комплект из купольной камеры **OMNY miniDome2T-S-12v-C с PoE** и сплиттера **PS-154-1K**

Ключевая особенность: Камера из **бюджетного** сегмента.

Наличие комплектного сплиттера позволяет использовать технологию PoE - передавать данные и питание для камеры по одному кабелю.

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080p) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: **85 градусов**.

Дальность ИК подсветки до **25 метров**.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **DWDR** (Цифровой Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение **OmnyVideo**.


Общие

Характеристики хранилища	MicroSD до 256Гб
--------------------------	------------------

Общее

Тип камеры	купольная
------------	-----------

Формат выходного сигнала камеры	IP
---------------------------------	----



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz


Размер матрицы, дюйм	1/2.9"
Матрица	GC2063
Процессор	T31N
ИК-подсветка до, м	25
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	IPCmanager
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI
WDR	DWDR
Мин. освещенность ЧБ, Лк	Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0
ВидеоКодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080p (1-30к/с)
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Третий поток	4CIF (MJPEG, 1к/с)
Битрейт	Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	Нет
АудиоКодек	Нет

Оптика


Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора, °	85

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данных	FTP
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af A/B; 12±1В DC
Потребляемая мощность, Вт	8
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре нет
ниже -40°C

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø93×90

ВЕС, КГ 0.52

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Комплект
поставки Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт,
шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 4 шт, герметичный
коннектор - 1 шт