



IP камера Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS уличная 4Мп, мотор.объектив 2.7-13.5мм, WDR, MicroSD, ИК до 60м, DC12В/PoE, IP67, IK10

DH-IPC-HFW2431TP-ZS

Описание

DH-IPC-HFW2231TP-ZS - уличная IP видекамера с разрешением 4Мп, моторизованным объективом фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Благодаря технологии StarLight, эта камера идеально подойдет для объектов со сложными условиями освещения.

Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.006 Люкс).

Наличие Smart ИК-подсветки до 60 метров даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты.

Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики (IVS), камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы.

Диапазон температур -30°C ~ +60°C, класс защиты IP67 дают возможность установки камеры в экстремальных условиях окружающей среды. Камера поддерживает протокол ONVIF, что обеспечивает работу камеры с устройствами и

программным обеспечением других производителей.

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 60

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика пересечение линии/вторжение в область

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.03

ВидеоКодек H.265/H.264H/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 4

Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.7; 13.5

Тип объектива моторизованный

Тип крепления объектива D14

Горизонтальный угол обзора,° 104-28

PTZ

Стеклоочиститель нет



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Питание

Питание	12В DC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	14

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----