



Всепогодная камера Релион-А-300-П-ИК, 3Мп, мотор.
объектив 4,6-152,0мм, ИК-подсветка до 60м, PoE, IP68

Релион-А-300-П-IP-3Мп-Z

Описание

Релион-А-300-П-ИК – видеочамера в алюминеевом корпусе. Область применения – системы охранного и технологического видеонаблюдения в сложных условиях эксплуатации

Полная пыле- и влагонепроницаемость позволяет применять видеочамеру в помещениях с влажностью до 100%, сильной запыленностью, а также на открытых площадках в сложных погодных условиях

Исполнение видеочамеры со встроенным стеклоочистителем отвечает современным требованиям системы видеонаблюдения

Видеочамеры комплектуются IP видеомодулями

Для автоматического включения/выключения ИК-подсветки в конструкции видеочамеры предусмотрено сумеречное реле

Небольшой вес позволяет монтировать видеочамеру на легкие конструкции (мачты, заборы, перила ограждений, вентилируемые фасады и т.п.)

Скользкое крепление кронштейна облегчает установку видеочамеры в ограниченных пространствах

Температурный режим работы видеочамер **Релион-А-300-П-ИК** от -60 до +55 °C

Общее

Тип чамеры	буллет
Формат выходного сигнала чамеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	60

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	11; 2.8

Питание



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Питание

802.3af

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP68

Работа при температуре ниже -40°C

да