



Скоростная поворотная IP-камера DS-2DE2A404IW-DE3(C), ИК до 20м, WDR 120дБ, DC12В, IP66, встр.микр.

DS-2DE2A404IW-DE3(C)

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-256Гб

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

ИК-подсветка до, м 20

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, детектор саботажа, обнаружение исключений, детекция лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, перемещения объекта, обнаружение оставленного багажа, детекция звуковых событий

Изображение и аудио



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Улучшение изображения	HLC / 3D NR / Rol / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.264/H.264B/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 24 к/с (2560 × 1440), 30 к/с (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Второй поток	50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Третий поток	50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 704 × 480, 64
Аудио интерфейсы	микрофон / аудиовыход / аудиовход

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8-12
Тип объектива	трансфокатор
Апертура, F	F1.6-F2.7
Горизонтальный угол обзора, °	96.7-31.6

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	11.2

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Рабочая температура, °C от -40 до 60
Размеры, мм Ø 130.7 × 101.7
ВЕС, КГ 0.53
Материал корпуса Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере нет