



IP камера Dahua EZ-IPC-D1B20-0280B, 2Мп (1920 × 1080)
30к/с, объектив 2.8мм, 12В/PoE
802.3af, DWDR, ИК до 30м, IP67

EZ-IPC-D1B20-0280B

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения HLC / 3D DNR / BLC / RoI

WDR DWDR

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.01

ВидеоКодек H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25/30кс (1920x1080)
Второй поток	30кс (704x480), 25кс (704x576)
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированный
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	105

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.3

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 122 × 98.1
ВЕС, КГ	0.34
Материал корпуса	пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----