



IP камера буллет 2Мп OMNY PRO A52SN 36 серии Альфа OMNY A52SN 36

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	2
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, Охрана периметра, детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала

Изображение и аудио

Улучшение изображения EIS / SMART IR / HLC / Режим "Коридор" / 3D DNR / Roi / DEFOG / AGC / BLC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.05

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.005

ВидеоКодек H.264(HP/MP/VP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1920x1080 25кс

Второй поток 4CIF 25кс

Третий поток 4CIF 25кс

Битрейт H.264(HP, MP, VP)/MJPEG: 128-16384 Кбит/с

Аудио интерфейсы без аудио

АудиоКодек нет

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 3.6

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол обзора, ° 87

Сеть

Протоколы сетевые ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI

Сетевые интерфейсы Экранированный 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт 7
Защита от статических разрядов IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита до 1000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66
Вандалостойкость нет
Работа при температуре ниже -40°C нет
Рабочая температура, °C от -40 до 60
Холодный старт, C от -40
Допустимая ОВ 10%-90%
Размеры, мм 189 x 70 x 70
ВЕС, КГ 0.7
Материал корпуса Металл
Комплект поставки
Камера - 1шт
Паспорт устройства - 1шт
Компакт-диск - 1шт
Шестигранник - 1шт
Саморез с дюбелем - 3шт
Силикагель - 1шт
Фиксирующий винт (запасной) - 2шт
Винтовая клеммная колодка под питание - 1шт