



## IP камера купольная 2Мп EZ-IP EZ-IPC-D1B20P-0280B

EZ-IPC-D1B20P-0280B

### Общие

Характеристики хранилища

нет

### Общее

Тип камеры

купольная

Формат выходного сигнала камеры

IP

Размер матрицы, дюйм

1/2.7

ИК-подсветка до, м

20

### Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения

### Изображение и аудио

Улучшение изображения

HLC / 3D DNR / BLC

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.09

ВидеоКодек

H.264+/H.265+

Макс. разрешение, Мп

2

Первый поток

25/30кс (1920x1080)

Второй поток

25/30кс D1

Аудио интерфейсы

без аудио

### Оптика



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	115

## Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -20 до 50
Размеры, мм	Ø 100 × 74.3
ВЕС, КГ	0.19
Материал корпуса	пластик

## Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----