



## Офисная IP камера 2Мп DS-I214W(C)(2.8mm)

DS-I214W(C)(2.8mm)

### Общие

Характеристики хранилища 8-256Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

### Общее

Тип камеры офисная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 10

### Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

### Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC / HLC / 3D DNR

WDR DWRD

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)  
60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720)



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Второй поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 360)
Аудио интерфейсы	микрофон / динамик
АудиоКодек	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора,°	113.4

## Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Wi-Fi в камере	2.4ГГц

## Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	8.9

## Эксплуатация

Рабочая температура, °C	от -10 до 40
Размеры, мм	150 × 125 × 99
ВЕС, КГ	0.115