

## IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F12A v3 x33 с 33x оптическим увеличением

### OMNY F12A v3 x33

#### Общие

Характеристики хранилища 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

#### Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Матрица SMARTSENS

ИК-подсветка до, м 200

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

Встроенный белый свет нет

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

#### Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

Одновременных подключений 7

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для смартфона VideoSight (iOS / Android)

Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

## Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука
-------------------	--

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / WDR WDR 140dB / ROI / DEFOG / EIS / SMART IR / HLC / BLC / AGC
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0001
ВидеоКодек	S+265/H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Mp	2
не менее 50к/с для 1080р	да
Первый поток	1920x1080 60к/с; 1280x720 60к/с; 1280x960 60к/с
Второй поток	4CIF 30к/с
Третий поток	1080p/960p/720p/4CIF/2CIF/CIF/VGA 30к/с
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG: 32-16384Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
-------------------	------------------------

Фокусное  
 расстояние  
 объектива, мм

152; 4.6

Оптическое  
 увеличение,  
 кратность

33, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,3x

Тип объектива

трансфокатор

Диафрагма

автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.5-F4.0

Горизонтальный  
 угол обзора, °

62.1-2.18

## PTZ

Стеклоочиститель

нет

Пресеты

500

Скан

8

Круиз

8, до 32 пресетов

Паттерн

8, каждый до 600 сек или 1000 движений

## Сеть

Протоколы  
 сетевые

ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI

Сетевые  
 интерфейсы

10/100BASE-T

Сетевое хранение  
 данных

NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере

нет

## Питание

Питание

24В AC; 802.3at

Потребляемая  
 мощность, Вт

32.36

Защита от  
 статических  
 разрядов

до 6000В

Грозозащита

до 4000В

## Эксплуатация



## Следуй за экспертом

000 NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
[sales@nag.uz](mailto:sales@nag.uz)

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °С от -40 до 70

Холодный старт, от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

### Размеры, мм

BEC, KГ 5.2

## Материал корпуса, кор

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик

Камера - 1шт

Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт

Настенный кронштейн - 1шт

## Комплект поставки

Страховочный карабин - 1шт

## Анкерный болт с гайкой - .

Паспорт устройства - 1шт

Компакт-диск - 1шт