ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Сетевая PTZ камера 4Мп HiWatch DS-I425(B)

DS-I425(B)

Описание

IP-камера **DS-I425** является 4 Мп 25 × скоростной купольной IP-камерой с ИК-подсветкой и 1/2.8″ Progressive Scan CMOS. Благодаря объективу с 25 × оптическим зумом камера обеспечивает отличную детализацию обширных областей. Эта серия камер может быть широко использована для получения изображений высокой четкости в различных ценариях, таких как реки, дороги, железные дороги, аэропорты, площади, парки, живописные места и места проведения мероприятий и т. д.

Точная классификация объектов и тревога на основе алгоритма глубокого обучения.
Захват до 5 лиц одновременно
1/2.8″ Progressive Scan CMOS
Разрешение до 2560 × 1440 @ 30 к/с
Отличные рабочие характеристики даже в условиях слабой/недостаточной освещенности (DarkFighter)
25 × оптич. зум, 16 × цифровой зум
WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, экспозиция области, фокус на области
Дальность ИК-подсветки: до 100 м
DC 12 В, PoE: (802.3 at)
Видеосжатие H.265+/H.265
Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
Встроенный микрофон: нет

Общие

Характеристики хранилища	microSD 1-256Гб

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8"
ИК-подсветка до, м	100

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	20
ПО для ПК	iVMS-4200
Приложение для смартфона	Hik-connect
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	microSD, до 256 гб
Тревожный вход/выход	1/1
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области,¶обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта
Аналитика распознавания	Обнаружение лиц

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265, H.264, MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
не менее 50к/с для 1080p	нет

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Первый поток	50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 24 к/с (2560 ×
Второй поток	50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Третий поток	50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 704 × 480, 64
Битрейт	От 32 до 16384 Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	ДА
Фокусное расстояние объектива, мм	4.8-120
Оптическое увеличение, кратность	x25
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	f/1.6
Апертура, F	F1.6, AGC вкл
Горизонтальный угол обзора,°	от 55 до 2.4°
Вертикальный угол обзора,°	от 33 до 1.4°

PTZ

Стеклоочиститель	нет
Пресеты	да
Скан	Да

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,¶RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS

Питание

Питание	12В DC

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Потребляемая мощность, Вт	24
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Размеры, мм	Ф 164.5 × 290 мм
ВЕС, КГ	~ 2 кг
Материал корпуса	алюминиевый сплав