



Камера сетевая купольная 4Мп HiWatch DS-I402(D)(2.8mm)

DS-I402(D)(2.8mm)

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3"
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход VNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	6
ПО для ПК	iVMS-4200
Приложение для смартфона	Hik-connect
Браузеры	Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+; Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11
Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС), детектор саботажа, исключение

Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC, HLC, 3D DNR
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл)
Мин. освещенность ЧБ, Лк ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
ВидеоКодек H.265(MP)/H.264(HP/MP/SP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 4
Первый поток 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720); 20 к/с (2560 × 1440)
Второй поток 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Битрейт От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Аудио интерфейсы Нет
АудиоКодек нет

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм 2.8
Тип объектива фиксированный
Тип крепления объектива M12
Диафрагма фиксированная
Апертура, F F2.0
Горизонтальный угол обзора, ° по горизонтали: 99°, по вертикали: 55°

Сеть

Протоколы сетевые TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T
Сетевое хранение данных NAS (NFS,SMB/CIFS)



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Питание

Питание	12В DC; PoE: 802.3 af
Потребляемая мощность, Вт	6,5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø 110.8 × 84.7 мм
ВЕС, КГ	0.52
Материал корпуса	Металл и пластик