

Камера сетевая буллет 2Мп OMNY BASE miniBullet2E-WDS-SDL-C 36 с двойной подсветкой и микрофоном

OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C 36

Описание

Всепогодная уличная камера гибридной подсветкой OMNY miniBullet2E-WDS-SDL-C v2 36

Ключевая особенность: **Гибридная подсветка**, встроенная в камеру, позволяет получать качественное цветное или черно-белое изображение круглые сутки!

Изображение: Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080p) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: **82 градуса**.

Дальность гибридной и ИК подсветки до **30 метров**.

Встроенный в камеру **микрофон** позволяет получать качественный звук с места наблюдения.

Установленные в камеру **аналитики** позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).

Благодаря функционалу **Real WDR** (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - освещлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение [OmnyVideo](#).

Общие

Характеристики хранилища MicroSD до 256ГБ

Общее

Тип камеры буллет

Особенность Двойная подсветка

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8"

Матрица SC200AI

Процессор SSC335

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 10

Одновременных подключений 10

ПО для ПК IPCmanager

Приложение для смартфона OMNYVIDEO

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта

Изображение и аудио

Улучшение изображения AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/Roi/LDC/Режим "Коридор"

WDR Real WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк Цветное: 0.005

Мин. освещенность ЧБ, Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0 Лк

ВидеоКодек H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1080p (1-30к/с)

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)

Третий поток 4CIF (MJPEG, 1к/с)

Битрейт Осн.поток: 256-8000Кбит/с
Субпоток: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 3.6

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.2

Горизонтальный угол обзора, ° 82

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение данных FTP

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание	12±1В DC; 802.3af A/B
Потребляемая мощность, Вт	8
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	187.1×61.3×70.5
ВЕС, КГ	0.4
Материал корпуса	Металл и поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 2 шт, герметичный коннектор - 1 шт