



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

# Сетевая камера 2Мп OMNY BASE miniDome2AE-WDS-C 17

## OMNY miniDome2AE-WDS-C 17

### Описание

#### Всепогодная купольная камера с широкоугольным объективом **OMNY miniDome2AE-WDS-C 17**

Ключевая особенность: Миниатюрная камера с широким углом обзора. Прекрасное решение для установки в **лифтовых кабинах!**

Качественное изображение с разрешением 2 Мп (1080р) и 30 кадрами в секунду.

Угол обзора камеры: **135 градусов**.

Дальность ИК подсветки до **15 метров**.

Встроенный в камеру **микрофон** позволяет получать качественный звук с места наблюдения.

Благодаря функционалу **Real WDR (Wide Dynamic Range)** Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.

Камера имеет встроенный **слот для SD карты** объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.

Устройство выполнено в **уличном всепогодном** формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.

Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение **OmnyVideo**.

### Общие

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Характеристики хранилища | MicroSD до 256Гб |
|--------------------------|------------------|

### Общее

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип камеры                      | купольная                |
| Особенность                     | сверхширокий угол обзора |
| Формат выходного сигнала камеры | IP                       |
| Размер матрицы, дюйм            | 1/2.8                    |
| Матрица                         | IMX335                   |
| Процессор                       | SSC335                   |
| ИК-подсветка до, м              | 15                       |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да                       |
| ANR                             | нет                      |

### Подключения и интерфейсы

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Аналоговый видеовыход BNC | нет   |
| Количество пользователей  | 8   |
| Одновременных подключений | 8   |
| ПО для ПК                 | IPCmanager  |
| Приложение для смартфона  | OMNYVIDEO   |
| Браузеры                  | IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище       | MicroSD   |
| Тревожный вход/выход      | нет   |

## Аналитика

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Базовая аналитика | детектор движения и саботажа |
|-------------------|------------------------------|

## Изображение и аудио

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Улучшение изображения      | AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI                             |
| WDR                        | Real WDR 120dB                                       |
| Мин. освещенность цвет, Лк | Цветное: 0.005                                       |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк   | Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0                   |
| ВидеоКодек                 | H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG                      |
| Макс. разрешение, Мп       | 2  |
| Первый поток               | 1080p (1-30к/с)                                      |
| Второй поток               | 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)                          |
| Третий поток               | 4CIF (MJPEG, 1к/с)                                   |
| Битрейт                    | Осн.поток: 256-8000Кбит/с<br>Субпоток: 50-1000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы           | Встроенный микрофон                                  |
| АудиоКодек                 | G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM                          |

## Оптика

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь"                 | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 1.7                    |
| Тип объектива                     | фиксированный          |
| Тип крепления объектива           | M12                    |
| Диафрагма                         | фиксированная          |
| Апертура, F                       | F2.0                   |

Горизонтальный угол обзора, ° 135

## Сеть

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Протоколы сетевые       | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
| Сетевые интерфейсы      | RJ-45 (10/100Base-T)  |
| Сетевое хранение данных | FTP   |
| Wi-Fi в камере          | нет   |

## Питание

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Питание                        | 12±1В DC; 802.3af A/B         |
| Потребляемая мощность, Вт      | 8                             |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита                    | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |

## Эксплуатация

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Пылевлагозащита                   | IP67  |
| Вандалостойкость                  | IK10  |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет   |
| Холодный старт, С                 | от -40  |
| Допустимая ОВ                     | 10%-90%   |
| Размеры, мм                       | Ø102 x 56   |
| ВЕС, КГ                           | 0.45  |
| Материал корпуса                  | Металл и поликарбонат   |
| Комплект поставки                 | Камера - 1 шт<br>Паспорт устройства - 1 шт<br>Компакт-диск - 1 шт<br>Саморез с дюбелем - 2 шт<br>Влагозащитный колпачок - 1 шт<br>Шестигранник - 1 шт<br>Шаблон для сверления - 1шт |