

Камера сетевая купольная 2Мп OMNY PRO MD-M2MA-27135-C с микрофоном

OMNY MD-M2MA-27135-C

Описание

Купольная IP-видеокамера OMNY PRO MD-M2MA-27135 с высоким разрешением и множеством функций:

Разрешение и частота кадров: 2 Мп (1920x1080) при 30/25 кадрах в секунду.

Сенсор: 1/2,8" CMOS для высокого качества изображения.

Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.

Интеллектуальная защита периметра: Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

Интеллектуальный функции: подсчет потока людей, мониторинг плотности толпы и обнаружение лиц.

Использование современных и передовых технологий: Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Аппаратный WDR 120 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.

Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 512 Гб.

Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

Общие

Характеристики
хранилища

microSD 1-512Гб

Пояснение к
значку на веб-
витрине mag1c

Камера сетевая купольная 2Мп OMNY PRO MD-M2MA-27135

Общее

Тип камеры

купольная

Размер матрицы,
дюйм


1/2.8"

Матрица

SC200AI

Процессор

SSC30KQ



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

ИК-подсветка до, 40
м

Управляемая ИК-
подсветка из WEB да

Встроенный
белый свет нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

Количество
пользователей 32

Приложение для
смартфона Guard Viewer

Локальное
хранилище MicroSD

RS485/RS232 нет

Аналитика

Базовая
аналитика Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука, обнаружение лиц.

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.
освещенность 0.001
цвет, Лк

Мин.
освещенность ЧБ, 0
Лк

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG


Макс.
разрешение, Мп 2

не менее 50к/с
для 1080p нет

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

АудиоКодек G.711u/a



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Оптическое увеличение, кратность	x5
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	f/1.2
Горизонтальный угол обзора, °	107.4° ~ 29.2°
Вертикальный угол обзора, °	54.2° ~ 16.3°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть


Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS

Питание

Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Работа при
температуре да
ниже -40°C

Холодный старт,
С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм $\Phi 148.0 \times 111.4$

ВЕС, КГ 0,97