



## Камера сетевая купольная 5Мп OMNY PRO MD-M5MA-27135-C с микрофоном

OMNY MD-M5MA-27135-C

### Описание

#### Купольная IP-видеокамера OMNY PRO MD-M5MA-27135 с высоким разрешением и множеством функций:

**Разрешение и частота кадров:** 5 Мп (2880x1620) при 30/25 кадрах в секунду, также поддерживаются разрешения 4 Мп, 3 Мп и 2 Мп.

**Сенсор:** 1/2,7" CMOS для высокого качества изображения.

**Кодеки:** Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.

**Интеллектуальная защита периметра:** Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

**Интеллектуальный функции:** подсчет потока людей, мониторинг плотности толпы и обнаружение лиц.

**Использование современных и передовых технологий:** Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

**Аппаратный WDR 120 дБ:** Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

**Поддержка режима коридора:** Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

**Микрофон и сигнал тревоги:** Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.

**Интеллектуальный ИК:** Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

**Поддержка Micro SD карт:** Возможность записи видео на карты памяти до 256 Гб.

**Вандалозащищенность и защита:** Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

### Общие

Характеристики хранилища      MicroSD до 256Гб

### Общее

Тип камеры      купольная

Формат выходного сигнала камеры      IP



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
Матрица	SC500AI
Процессор	SSC30KQ
ИК-подсветка до, м	40
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1
RS485/RS232	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука, обнаружение лиц.
Аналитика распознавания	Поддержка подсчета потоков людей; Мониторинг плотности скопления людей; Подсчет людей

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC / BLC / HLC / WDR 120dB / SMART IR / DEFOG / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI
WDR	WDR 120dB



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
не менее 50к/с для 1080р	нет
Первый поток	1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с; 5Мп (2880x1620) 30 к/с; 4Мп (2560x1440) 30к/с
Второй поток	D1 (720x576) 30 к/с; 640x360 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с
Третий поток	D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон / аудиовыход / аудиовход
АудиоКодек	G.711

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-13.5
Оптическое увеличение, кратность	x5
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	f/1.2
Горизонтальный угол обзора, °	106.25° ~ 30.42°
Вертикальный угол обзора, °	56.36° ~ 17.22°

## PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS

## Питание

Питание	802.3af; 12±3В DC
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм Ф148.0 x 111.4

ВЕС, КГ 0,97

Материал корпуса Металл

Комплект поставки

- Паспорт изделия - 1 шт.
- Камера - 1 шт
- Наклейка для монтажа - 1 шт
- Гермоввод - 1 шт
- Ключ монтажный (шестигранный или torx) - 1 шт.,\*
- Комплект дюбелей и саморезов - 1 уп.

\* - при использовании на корпусе соответствующих болтов