

## Камера сетевая буллет 8Мп OMNY PRO UB-M8MA-80320-C с объективом 8-32 мм.

### OMNY UB-M8MA-80320-C

#### Описание

**Камера OMNY PRO UB-M8MA-80320-C** - это усовершенствованное устройство видеонаблюдения с разрешением 8 Мп, **WDR 140 dB**, высокой светочувствительностью, дальностью ИК-подсветки до 100м., **EIS** (электронная стабилизация изображения) а так же обладающее широким спектром аналитических функций:

1. Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов: Камера может собирать атрибуты и изображения пешеходов для дальнейшего анализа данных.
2. Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов: Устройство может классифицировать транспортные средства и пешеходов, что обеспечивает более точное и комплексное видеонаблюдение.
3. Обнаружение событий:

Обнаружение пересечения линии.  
Обнаружение вторжения.  
Обнаружение входа в зону.  
Обнаружение выхода из зоны.  
Украденные предметы.  
Оставленные предметы.  
Детекция движения.  
Детекция звука.  
Несанкционированный доступ.

4. Распознавание лиц:

Поддержка до 16 библиотек изображений лиц.  
Поддержка до 100 000 лиц в библиотеке.  
Поддержка задач мониторинга, сравнения списков на разрешение и блокировку.

5. Обнаружение объектов:

Увеличенное количество одновременного обнаружения до 120 лиц.  
Поддержка 3 типов режима выбора, удовлетворяющих различным потребностям съемки: эффект, скорость и периодичность.  
Атрибуты лица: пол, возрастной диапазон, наличие очков, маски и другие.

Эти функции делают камеру OMNY PRO UB-M8MA-80320 мощным инструментом для обеспечения безопасности и аналитики в различных контекстах, таких как бизнес, общественные места и городская инфраструктура.

## Общие

Характеристики хранилища	MicroSD до 256Гб
Пояснение к значку на веб-витрине mag1c	Камера сетевая уличная 8Мп OMNY PRO UB-M8MA-80320-C

## Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	Встроенный нагреватель
Размер матрицы, дюйм	1/1.8"
Матрица	IMX678
Процессор	Hi3519AV200
ИК-подсветка до, м	100
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Локальное хранилище	MicroSD
RS485/RS232	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны, украденные предметы, оставленные предметы
-------------------	---

## Изображение и аудио

WDR	WDR 140dB
-----	-----------

Мин. освещенность цвет, Лк	0.003
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Mp	8
не менее 50к/с для 1080р	нет
Третий поток	D1 (720*576) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
АудиоКодек	G.711u/a

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Оптическое увеличение, кратность	x4
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	42.4° ~ 15.1°
Вертикальный угол обзора, °	23.4° ~ 8.5°

## PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NFS

## Питание



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

Потребляемая мощность, Вт	22
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже - 40°C	да
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	С монтажной коробкой: 406 x 130 x 130; Без монтажной коробки: 348 x 130 x 130
ВЕС, КГ	1,6