ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Камера сетевая буллет 4Мп OMNY PRO UB-M4MA-80320-C с объективом 8-32 мм.

OMNY UB-M4MA-80320-C

Описание

Камера **OMNY PRO UB-M4MA-80320-C** - это усовершенствованное устройство видеонаблюдения с разрешением 4 Мп, WDR 140 dB, высокой светочувствительностью, дальностью ИК-подсветки до 100м., **EIS** (электронная стабилизация изображения), а так же обладающее широким спектром аналитических функций:

1. Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов: Камера может собирать атрибуты и изображения пешеходов для дальнейшего анализа данных.
2. Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов: Устройство может классифицировать транспортные средства и пешеходов, что обеспечивает более точное и комплексное видеонаблюдение.
3. Обнаружение событий:

   Обнаружение пересечения линии.
   Обнаружение вторжения.
   Обнаружение входа в зону.
   Обнаружение выхода из зоны.
   Украденные предметы.
   Оставленные предметы.
   Детекция движения.
   Детекция звука.
   Несанкционированный доступ.
4. Распознавание лиц:

   Поддержка до 16 библиотек изображений лиц.
   Поддержка до 100 000 лиц в библиотеке.
   Поддержка задач мониторинга, сравнения списков на разрешение и блокировку.
5. Обнаружение объектов:

   Увеличенное количество одновременного обнаружения до 120 лиц.
   Поддержка 3 типов режима выбора, удовлетворяющих различным потребностям съемки: эффект, скорость и периодичность.
   Атрибуты лица: пол, возрастной диапазон, наличие очков, маски и другие.

Эти функции делают камеру OMNY PRO UB-M4MA-80320 мощным инструментом для обеспечения безопасности и аналитики в различных контекстах, таких как бизнес, общественные места и городская инфраструктура.

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Общие

Характеристики хранилища	MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	Встроенный нагреватель
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/1.8"
Матрица	IMX347
Процессор	Hi3519AV200
ИК-подсветка до, м	100
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	нет

Аналитика

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Базовая аналитика	Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны, украденные предметы, оставленные предметы
Аналитика распознавания	Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов; Обнаружение лиц; Разпознование лиц; Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов

Изображение и аудио

Улучшение изображения	DEFOG / BLC / RoI / 3D DNR / AGC / EIS / SMART IR / HLC
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.0005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
не менее 50к/с для 1080p	нет
Первый поток	1080P (1920x1080) 60к/с; 4Мп (2560x1440) 60к/с; 720P (1280x720) 60к/с; 3Мп (2304x1296) 60 к/с
Второй поток	720P (1280*720) 60к/с
Третий поток	D1 (720*576) 60 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / Встроенный микрофон / аудиовход
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	8-32
Оптическое увеличение, кратность	x4
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора,°	43.8° ~15.3°

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Вертикальный угол обзора,°	20.0° ~ 8.7°

PTZ

Стеклоочиститель	нет

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NFS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12±1В DC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	22
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	да
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	С монтажной коробкой: 406 x 130 x 130; Без монтажной коробки: 348 x 130 x 130
ВЕС, КГ	1,6
Материал корпуса	Металл