

# Камера сетевая купольная 2Мп OMNY PRO MD-M2MA-28-C с микрофоном

## OMNY MD-M2MA-28-C

### Описание

Купольная IP-видеокамера **OMNY PRO MD-M2MA-28-C** с высоким разрешением и множеством функций:

**Разрешение и частота кадров:** 2 Мп (1920x1080) при 30/25 кадрах в секунду.

**Сенсор:** 1/2,8" CMOS для высокого качества изображения.

**Кодеки:** Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.

**Интеллектуальная защита периметра:** Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

**Интеллектуальный функции:** подсчет потока людей, мониторинг плотности толпы и обнаружение лиц.

**Использование современных и передовых технологий:** Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

**Аппаратный WDR 130 дБ:** Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

**Поддержка режима коридора:** Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

**Микрофон и сигнал тревоги:** Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.

**Интеллектуальный ИК:** Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

**Поддержка Micro SD карт:** Возможность записи видео на карты памяти до 512 Гб.

**Вандалозащищенность и защита:** Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

### Общие

Характеристики хранилища microSD 1-512Гб

Пояснение к значку на веб-витрине mag1c Камера сетевая купольная 2Мп OMNY PRO MD-M2MA-28-C

### Общее

Тип камеры купольная

Размер матрицы, дюйм 1/2.8"

Матрица SC200AI

Процессор NT98528

ИК-подсветка до, м 40

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

Встроенный белый свет нет

ANR да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

Приложение для смартфона Guard Viewer, OMNYVideo

Локальное хранилище MicroSD

RS485/RS232 нет

## Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука, обнаружение лиц.

## Изображение и аудио

WDR WDR 130dB

Мин. освещенность 0.001 цвет, Лк

Мин. освещенность ЧБ, 0 Лк

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс. разрешение, Mp 2

не менее 50к/с для 1080р нет

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

АудиоКодек G.711u/a

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	100.15°
Вертикальный угол обзора, °	54.5°

## PTZ

Стеклоочиститель нет

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS

## Питание

Потребляемая мощность, Вт	6.5
Защита от статических разрядов	до 4000В
Грозозащита	до 2000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	да



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

Холодный старт, от -40  
С

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм  $\Phi 111 \times 83$

BEC, кг 0,42