

Камера сетевая купольная 5Мп OMNY PRO MD-M5MA-28-C с микрофоном

OMNY MD-M5MA-28-C

Описание

Купольная IP-видеокамера **OMNY PRO MD-M5MA-28-C** с высоким разрешением и множеством функций:

Разрешение и частота кадров: 5 Мп (2880×1620) при 30/25 кадрах в секунду.

Сенсор: 1/2,7" CMOS для высокого качества изображения.

Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.

Интеллектуальная защита периметра: Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

Интеллектуальный функции: подсчет потока людей, мониторинг плотности толпы и обнаружение лиц.

Использование современных и передовых технологий: Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Аппаратный WDR 130 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.

Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 512 Гб.

Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-512Гб

Пояснение к значку на веб-витрине mag1c Камера сетевая купольная 5Мп OMNY PRO MD-M5MA-28-C

Общее

Тип камеры купольная

Размер матрицы, дюйм 1/2.7"

Матрица SC500AI

Процессор SSC30KQ

ИК-подсветка до, м 40

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

Встроенный белый свет нет

ANR да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 32

Приложение для смартфона Guard Viewer, OMNYVideo

Локальное хранилище MicroSD

RS485/RS232 нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, Обнаружение взлома, Детекция звука.

Изображение и аудио

WDR WDR 130dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.002

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс. разрешение, Mp 5

не менее 50к/с для 1080р нет

Третий поток D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с

Битрейт 128 кбит -16 Мбит/с

АудиоКодек G.711U/A

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Тип объектива фиксированный

Диафрагма автоматическая

Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора,°	110.71°
Вертикальный угол обзора,°	56.39°

PTZ

Стеклоочиститель	нет
------------------	-----

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH
Сетевые интерфейсы	1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данных	NAS

Питание

Потребляемая мощность, Вт	6.5
Защита от статических разрядов	до 4000В
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	да
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	Ф111 x 83
ВЕС, кг	0,42