



Камера сетевая миникупольна 4Мп OMNY PRO MW-M4MA-28-C с микрофоном

OMNY MW-M4MA-28-C

Описание

Мини-куповая IP-видеокамера **OMNY PRO MW-M4MA-28-C** с высоким разрешением и множеством функций:

Разрешение и частота кадров: 4 Мп (2560x1440) при 30/25 кадрах в секунду.

Сенсор: 1/3" CMOS для высокого качества изображения.

Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.

Интеллектуальная защита периметра: Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.

Интеллектуальный подсчет потока людей и мониторинг плотности толпы: Дополнительные функции, помогающие анализировать движение людей и оценивать плотность толпы.

Использование современных и передовых технологий: Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Аппаратный WDR 120 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.

Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.

Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних аудио устройств.

Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 30 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.

Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 256 Гб.

Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).

Общие

Характеристики хранилища MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры IP



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размер матрицы, дюйм	1/3"
Матрица	SC4238
Процессор	SSC30KQ
ИК-подсветка до, м	30
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Приложение для смартфона	Guard Viewer, OMNYVideo
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука
Аналитика распознавания	Подсчет людей; Поддержка подсчета потоков людей; Мониторинг плотности скопления людей

Изображение и аудио

Улучшение изображения	DEFOG / BLC / AGC / 3D DNR / Режим "Коридор" / RoI / SMART IR / HLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
не менее 50к/с для 1080р	нет
Первый поток	4Мп (2560x1440) 30к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с; 720P (1280x720) 30к/с
Второй поток	D1 (720x576) 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с; 640x360 30 к/с
Третий поток	D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход / Встроенный микрофон
АудиоКодек	G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	1.6
Горизонтальный угол обзора, °	106.7°
Вертикальный угол обзора, °	57.1°
Фокусное расстояние	2.8

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL /TLS, SSH



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NAS

Питание

Питание 802.3af; 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт 6

Защита от статических разрядов до 4000В

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм Ф110 x 61

ВЕС, КГ 0,37

Материал корпуса Металл

Комплект поставки

- Паспорт изделия - 1 шт.
- Камера - 1 шт
- Наклейка для монтажа - 1 шт
- Гермоввод - 1 шт
- Ключ монтажный (шестигранный или torx) - 1 шт.,*
- Комплект дюбелей и саморезов - 1 уп.

* - при использовании на корпусе соответствующих болтов