

# Камера сетевая буллет 4Мп OMNY PRO UB-M4MA-2812-C с объективом 2.8-12 мм. и микрофоном

OMNY UB-M4MA-2812-C

## Описание

Камера **OMNY PRO UB-M4MA-2812-C** - это усовершенствованное устройство видеонаблюдения с разрешением 4 Мп, WDR 140 dB, высокой светочувствительностью, дальностью ИК-подсветки до 100м., **EIS** (электронная стабилизация изображения), а так же обладающее широким спектром аналитических функций:

1. Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов: Камера может собирать атрибуты и изображения пешеходов для дальнейшего анализа данных.

2. Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов: Устройство может классифицировать транспортные средства и пешеходов, что обеспечивает более точное и комплексное видеонаблюдение.

3. Обнаружение событий:

Обнаружение пересечения линии.

Обнаружение вторжения.

Обнаружение входа в зону.

Обнаружение выхода из зоны.

Украденные предметы.

Оставленные предметы

Детекция движения.

Детекция звука.

Несанкционированный доступ.

4. Распознавание лиц:

Поддержка до 16 библиотек изображений лиц.

Поддержка до 100 000 лиц в библиотеке.

Поддержка задач мониторинга, сравнения списков на разрешение и блокировку.

5. Обнаружение объектов:

Увеличенное количество одновременного обнаружения до 120 лиц.

Поддержка 3 типов режима выбора, удовлетворяющих различным потребностям съемки: эффект, скорость и периодичность.

Атрибуты лица: пол, возрастной диапазон, наличие очков, маски и другие.

Эти функции делают камеру OMNY PRO UB-M4MA-2812 мощным инструментом для обеспечения безопасности и аналитики в различных контекстах, таких как бизнес, общественные места и городская инфраструктура.

## Общие

Характеристики хранилища	MicroSD до 256Гб
Пояснение к значку на веб-витрине mag1c	Камера сетевая уличная 4Мп OMNY PRO UB-M4MA-2812-C

## Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	Встроенный нагреватель
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/1.8"
Матрица	IMX347
Процессор	Hi3519AV200
ИК-подсветка до, м	100
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	да
ANR	да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	нет

## Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны, украденные предметы, оставленные предметы
-------------------	---

Аналитика распознавания      Разпознавание лиц; Обнаружение лиц; Поддержка сбора атрибутов и изображений пешеходов; Классификация моторных/немоторных транспортных средств и пешеходов

## Изображение и аудио

Улучшение изображения	SMART IR / ROI / HLC / EIS / AGC / BLC / DEFOG / 3D DNR
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.0003
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0
ВидеоКодек	H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Mp	4
не менее 50к/с для 1080р	нет
Первый поток	720P (1280x720) 60к/с; D1 (720x576) 60к/с; 640x360 60к/с; 2CIF (704x288) 60к/с; CIF (352x288) 60к/с; 4Mp (2560x1440) 60к/с; 1080P (1920x1080) 60к/с; 2688x1520 60 к/с
Второй поток	D1 (720x576) 60к/с; 1080P (1920x1080) 60к/с; 720P (1280*720) 60к/с; 640x360 60к/с; 2CIF (704x288) 60к/с; CIF (352x288) 60к/с
Третий поток	2CIF(704x288) 60 к/с
Битрейт	128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон / аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711u/a

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8-12
Оптическое увеличение, кратность	x4
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	автоматическая
Апертура, F	1.2
Горизонтальный угол обзора, °	108.7° ~ 43.7°



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

Вертикальный угол обзора,° 54.0° ~ 23.9°

## PTZ

Стеклоочиститель нет

## Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NFS

Wi-Fi в камере нет

## Питание

Питание 802.3at; 12±1В DC

Потребляемая мощность, Вт 22

Защита от статических разрядов до 6000В

Грозозащита до 4000В

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C да

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм С монтажной коробкой: 406 x 130 x 130; Без монтажной коробки: 348 x 130 x 130

ВЕС, КГ 1,6

Материал корпуса Металл