



Сетевая камера буллет 2Мп OMNY PRO MB-M2M-40, с микрофоном, объектив 4мм, WDR

OMNY MB-M2M-C-40

Описание

IP-видеокамера **OMNY MB-M2M-40** — это высококачественное устройство для видеонаблюдения с разрешением до 2 МП. Она оснащена фиксированным или вариофокальным объективом, что позволяет настраивать угол обзора. Камера поддерживает ночное видение благодаря ИК-подсветке и имеет защиту по стандарту IP67, что делает ее устойчивой к воздействию влаги и пыли. **OMNY MB-M2M-40** интегрируется в IP-сети и поддерживает функции интеллектуального видеонаблюдения, такие как детекция движения, подсчёт людей и мониторинг плотности толпы. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальные мобильные приложения (для **iOS** и **Android**). Подходит для коммерческого и частного использования.

Общее

| | |
|---------------------------------|---------|
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8" |
| Матрица | SC200AI |
| Процессор | SSC30KQ |
| ИК-подсветка до, м | 40 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| Встроенный белый свет | нет |
| ANR | да |

Подключения и интерфейсы



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 32 |
| Одновременных подключений | 10 |
| ПО для ПК | Guard Station и Guard Tools |
| Приложение для смартфона | OMNYVIDEO |
| Локальное хранилище | microSD, до 256 гб |
| Тревожный вход/выход | нет |
| RS485/RS232 | нет |

Аналитика

| | |
|-------------------------|---|
| Базовая аналитика | Детекция движения, аудиодетекция, пересечение линий, обнаружение вторжения, вход и выход из заданной зоны, ультраобнаружение движения |
| Аналитика распознавания | Подсчет людей; Поддержка подсчета потоков людей; Мониторинг плотности скопления людей |

Изображение и аудио

| | |
|----------------------------|--|
| Улучшение изображения | WDR 120dB / Roi / DEFOG / BLC / AGC / 3D DNR / 2D DNR / Режим "Коридор" / SMART IR / HLC |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.001 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.0001 |
| ВидеоКодек | H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 1080P (1920*1080), 30к/с; 720P (1280*720) 30к/с |
| Второй поток | 720P (1280*720) 30к/с; 640x360 30 к/с; D1 (720x576) 30 к/с |
| Третий поток | D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с |
| Битрейт | 128 кбит -16 Мбит/с |



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Аудио интерфейсы Встроенный микрофон

АудиоКодек G.711u/a

Оптика

Режим "День/ночь" ДА

Фокусное расстояние объектива, мм 4

Тип объектива фиксированный

Диафрагма f/1.6

Апертура, F 1.6

Горизонтальный угол обзора, ° 87.5°

Вертикальный угол обзора, ° 57.1°

PTZ

Стеклоочиститель нет

Сеть

Протоколы сетевые IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH, ONVIF (Профили S, G, T), API, SDK

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 12±3В DC

Потребляемая мощность, Вт 6

Защита от статических разрядов до 4000В

Эксплуатация



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Пылевлагозащита IP67

Работа при
температуре да
ниже -40°C

Холодный старт,
С от -40

Допустимая ОВ 10%-95%

Размеры, мм 155.9 x 63.1 x 62.7

ВЕС, КГ 0.42

Материал корпуса Металл