



Камера сетевая купольная 5Мп ОМNY LD-MP5M-2812, с микрофоном, объектив 2,8-12мм, WDR, ИК

OMNY LD-MP5M-2812

#### Описание

**ОМNY LD-MP5M-2812** — 5 Мп IP-камера в прочном купольном корпусе с моторизованным объективом 2.8-12 мм, поддержкой SmartIR подсветки и функциями WDR 120 dB, 3D/2D DNR, BLC/HLC. Оснащена 1/2.7" CMOS-сенсором, обеспечивает видеопоток 5MP ( $2880 \times 1620$ ), кодеки H.265/H.264, два потока. Поддерживает PoE (802.3af), ONVIF, облачный доступ. Корпус: металл, IP67, IK10. Рабочая температура: -40...+60 °C. Запись видео может осуществляться на сетевых видеорегистраторах (NVR) или в облаке, а управление камерой возможно через специальное мобильные приложения (для iOS и Android).

Поддерживаемые детекции тревоги:

- Вторжение (на основе обнаружения человеческого тела)
- обнаружение движения
- обнаружение несанкционированного доступа
- обнаружение звука.

При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

## Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7"
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет

# Подключения и интерфейсы





Аналоговый видеовыход BNC

нет

ПО для ПК

Guard Station и Guard Tools

Приложение для смартфона

Guard Viewer, OMNYVideo

Браузеры

Все браузеры с поддержкой HTML5

Локальное

хранилище

microSD 1-512Γ6

Тревожный

вход/выход

нет

#### Аналитика

Базовая аналитика

Вторжение (на основе обнаружения человеческого тела), обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, обнаружение звука

### Изображение и аудио

Улучшение

изображения

Режим "Коридор" / 3D DNR / Rol / DEFOG / BLC / AGC / 2D DNR / SMART IR / HLC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0,005

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0,0005

ВидеоКодек

H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG

Макс. разрешение,

Μп

5

не менее 50к/с для

1080p

нет

Первый поток

720P (1280x720) 30k/c; 1080P (1920\*1080), 30k/c; 3Mn (2304x1296) 30 k/c; 5Mn (2880×1620)

25 κ/c; 4Mπ (2560x1440) 25κ/c

Второй поток

D1 (720x576) 30 k/c; 640x360 30 k/c; 720P (1280\*720) 30k/c

Битрейт

128 кбит - 6 Мбит/с

Аудио интерфейсы

Встроенный микрофон

АудиоКодек

G.711U/A

#### Оптика

Режим "День/ночь"

ДА





Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8-12

Оптическое увеличение, кратность

Тип объектива

моторизованный

Диафрагма

f/1.8

Апертура, F

1.8

Горизонтальный угол

обзора,°

102.79°~ 30.86°

Вертикальный угол

обзора,°

54.50°~ 17.49°

PTZ

Стеклоочиститель

нет

Сеть

Протоколы сетевые

IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Сетевое хранение

данных

NFS

Питание

Питание

802.3af; 12±3B DC

Потребляемая

мощность, Вт

6

Защита от

статических

до 6000В

разрядов

Грозозащита

до 4000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Работа при

температуре ниже -

да

40°C

Холодный старт, С

Допустимая ОВ

от -40 0%-95%

Размеры, мм

Ø129 × 110



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

BEC, KΓ 0.67

Материал корпуса Металл и пластик