

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



20-канальный сетевой видеорегистратор OMNY NK 20N1 S

OMNY NK 20N1 S

Описание


Вы можете рассчитать необходимый объем HDD в нашем [калькуляторе HDD](#)

Общее

Каналов IP камер	20
Число исходящих потоков	64
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B
Одновременный просмотр живого видео или архива	1x4K/4x1080p/8x720p/16x4CIF

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	64
Видеовыход	1xHDMI 1xVGA
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	нет
USB	2 x USB2.0
Бесплатное ПО для ПК	NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Питание

Питание камер от регистратора	нет
Питание	12В DC
Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт	35

Хранилище


Количество HDD 3.5" SATA	1
Максимальный объем HDD, Тб	10

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	8
Видео кодек	H.265/H.264
Аудио кодек	G.711U / G.711A
Макс. входящий, Мбит/с	80
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	80

Эксплуатация

Монитор	1
Рабочая температура, °C	от -10 до 55
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	нет
Размеры, мм	255 × 231 × 45
ВЕС, КГ	0.9
Комплектация	Видеорегистратор - 1шт Винты для HDD - 4шт Паспорт устройства - 1шт Кабель питания - 1шт Мышь компьютерная - 1шт Компакт диск - 1шт Блок питания DC 12В, 3.33А - 1шт



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Сеть

Сетевые интерфейсы 1xRJ45 10/100Мбит/с

Протоколы сетевые TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP