



Видеорегистратор сетевой 8-канальный OMNY PRO NVR3108

OMNY NVR3108

Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR3108 – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 8 канала IP-видео.

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей.

Сетевой порт: RJ-45 порта (10/100Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade.

Дублирующие видеовыходы HDMI и VGA

Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.

Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики. При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Комплектация:

- Блок питания - 1 шт.;
- Внутренний кабель SATA - 1 шт.;
- Внутренний кабель питания SATA - 1 шт.;
- Мышь - 1 шт.;
- Винты для HDD - 1 уп.;
- Руководство пользователя - 1 шт.

Общее

Каналов IP камер	8
Процессор	MStar931G
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/4/6/8/9

Одновременный просмотр живого видео или архива 2x16MP/4 x 4K/6 x 2688*1520/8 x 2048*1536

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	128
Видеовыход	1xHDMI 1xVGA
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	нет
RS485/RS232	нет
USB	1xUSB2.0, 1xUSB3.0
Интеграция	ONVIF/RTSP / SDK
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5

Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	1
Максимальный объем HDD, Тб	16

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	16
Видео кодек	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Аудио кодек	G.711A / G.711U
Макс. входящий, Мбит/с	80
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	64

Эксплуатация

Монитор	2
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	нет
Размеры, мм	260 × 222 × 47
ВЕС, кг	≤0.98

Сеть



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Сетевые интерфейсы

1xRJ45 10/100Мбит/с

Поддержка протоколов

DHCP; UPnP; DNS; RTSP; SNMP; IPv6; PPPoE; SMTP; P2P; NFS; NTP;
DDNS; UDP; HTTPS; IPv4; HTTP; TCP

Питание

Питание

12В DC, 2А

Макс. потребляемая мощность
регистратора без нагрузки, Вт

≤6 (без жесткого диска)