



## Сетевой 40 канальный видеорегистратор OMNY NKU 40N4 v2

OMNY NKU 40N4 v2

### Описание

Вы можете рассчитать необходимый объем HDD в нашем [калькуляторе HDD](#)

### Общее

Каналов IP камер	40
Число исходящих потоков	161
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40
Одновременный просмотр живого видео или архива	4x4K/4x6Мп/5x5Мп/8x4Мп/9x3Мп / 16x1080p/32x720p/40x4CIF

### Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	64
Учетные записи пользователей	16
Видеовыход	1xHDMI 1xVGA
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	16/4
RS485/RS232	1/1
USB	1xUSB2.0, 1xUSB3.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПК	NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP

## Питание

Питание камер от регистратора	нет
Питание	12V/5A
Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт	≈ 40

## Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	4
Максимальный объем HDD, Тб	10

## Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	8
Видео кодек	H.265/H.264
Аудио кодек	G.711A / AAC / ADPCM / G.711U
Макс. входящий, Мбит/с	400
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	400

## Эксплуатация

Монитор	1
Резервирование N+1	да
Рабочая температура, °C	от -10 до 55
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	да
Размеры, мм	347 × 440 × 75
ВЕС, КГ	3.8

Комплектация	SATA дата-кабель для HDD - 4шт SATA кабель питания - 2шт Винты для HDD - 16шт Видеорегиcтpатор - 1шт Кабель питания - 1шт Уши для крепления в стойку - 2шт Мышь компьютерная - 1шт Компакт диск - 1шт Винты для крепления ушей для стойки - 4шт Паспорт устройства - 1шт Блок питания DC 12В, 3.33А - 1шт
--------------	---



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

## Сеть

Сетевые интерфейсы

2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с

Поддержка протоколов

ONVIF; RTSP

Протоколы сетевые

RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS,  
NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP