



## Видеорегистратор сетевой 16-канальный OMNY PRO NVR2216-S-AL

OMNY NVR2216-S-AL

### Описание

IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR2216-S-AL – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:

Количество каналов: 16 канала IP-видео.

Разрешение записи: поддержка до 16 Мп.

Сжатие видео: H.265/H.264, что позволяет экономить пространство на диске без потери качества.

Интерфейсы жестких дисков: поддержка до 2 SATA HDD, до 16 Тб каждый

Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Интеллектуальное предотвращение вторжений (SIP), обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение транспортных средств, сверхточное обнаружение движения (UMD) камерой.

Сетевые возможности: 2 x RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)

Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade.

Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA

Объем записей моментальных снимков: 2 миллиона записей для снимков лиц; 2 миллиона записей для снимков автомобилей; 3 миллиона записей для SIP; 2 миллиона записей для метаданных видео.

Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики. При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.

Комплектация:

- Блок питания - 1 шт.;
- Внутренний кабель SATA - 2 шт.;
- Внутренний кабель питания - 2 шт.;
- Мышь - 1 шт.;
- Кабельный клеммник - 4 шт.;
- Резиновые прокладки - 4 шт.;
- Комплект винтов для HDD - 2 уп.;
- Руководство пользователя - 1 шт.

### Общее

Каналов IP камер	16
Процессор	MStar931G



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/4/6/8/9/16
Одновременный просмотр живого видео или архива	2x16MP/4x4K/8x2688*1520/10x2048*1536/16x1080P

## Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	128
Видеовыход	1xHDMI 1xVGA
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	8/2
RS485/RS232	1/0
USB	2xUSB2.0, 1xUSB3.0
Интеграция	ONVIF/RTSP / SDK
Приложение для смартфона	Guard Viewer
Браузеры	Все браузеры с поддержкой HTML5

## Хранилище

Количество HDD 3.5" SATA	2
Максимальный объем HDD, Тб	16
Поддержка RAID	1,5

## Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	16
Видео кодек	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Аудио кодек	G.711U / G.711A
Макс. входящий, Мбит/с	320
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	160

## Эксплуатация

Монитор	2
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	нет



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Размеры, мм 380 × 315 × 53

ВЕС, КГ ≤2,5

## Сеть

Сетевые интерфейсы 2 порта RJ-45 10/100/1000Мбит/с

Поддержка протоколов P2P; DNS; DHCP; UDP; RTSP; IPv6; IPv4; TCP; HTTPS; HTTP; UPnP; DDNS; NTP; NFS; PPPoE; SNMP; SMTP

Протоколы сетевые TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPV4, IPV6

## Питание

Питание DC 12V/3A

Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт ≤12 (без жесткого диска)