



Турникет PERCo-TTR-07.1G с автоматическими преграждающими планками «Антипаника»

PERCo-TTR-07.1G

Описание

Электромеханический турникет-трипод **PERCo-TTR-07.1G** с автоматическими преграждающими планками «Антипаника» предназначен для осуществления прохода людей на подконтрольную территорию. Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода равна 60 чел/мин. В режиме аварийной ситуации (при подаче команды от устройства аварийного открытия прохода), когда необходимо оперативно обеспечить свободный проход через турникет, происходит автоматическое открытие прохода путем перевода преграждающей планки в вертикальное положение.

Для расширения функциональных возможностей к турникету **PERCo-TTR-07.1G** можно подключить датчик контроля зоны прохода и сирену, а также выносные световые индикаторы.

Благодаря прочности конструкции турникет **PERCo-TTR-07.1G** рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур окружающего воздуха от +1°C до +40°C.

Общие

Напряжение питания, В	12
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме свободного прохода, человек/мин	30
Пропускная способность в режиме однократного прохода, человек/мин	60
Рабочая температура, °C	0;+50
Пылевлагозащита	IP41