



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

SD-15A-05, DC/DC преобразователь, 15Вт, вход 9.2...18В, выход 5В/3А

SD-15A-05 MW

Описание

Источники питания серий SD-15/25/50/100 представляют собой преобразователи из напряжения постоянного тока (DC) в напряжение постоянного тока (DC) малой и средней мощности корпусного типа. Источники питания серий SD-15/25/50/100 имеют несколько диапазонов входного напряжения, которые маркируются следующим образом:

- A диапазон** - от 9.2 до 18В (DC) все серии, и от 9.5 до 15.6В (DC) для SD-100.
- B диапазон** - от 19 до 36В (DC) все серии, и от 18 до 36В (DC) для SD-15.
- C диапазон** - от 36 до 72В (DC) все серии.
- D диапазон** - от 72 до 144В (DC) только SD-100.

Особенностями источников питания SD-15/25/50/100 являются: расширенные входные диапазоны 2:1; охлаждение за счет естественной вентиляции; работа в широком диапазоне температуры внешней среды - от -10 до +60°C. В сериях преобразователей SD-15/25/50/100 модель определяется по величине выходного напряжения из стандартного ряда - **5, 12, 24 В** (например, SD-100B-12, SD-25A-5).