



nag
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



DRC-100B Блок питания с функцией ИБП на DIN-рейку, выход: 27.6В/0...3.5 (2.25 ном.) А, выход зарядного устройства: 27.6В/1.25А, изоляция 3000В AC

DRC-100B MW

Описание

Описание

АС-DC сетевой преобразователь с функцией ИБП

- Мощность: 96.6Вт
- Количество выходов: 2
- $U_{\text{вых1}}=27.6 \text{ В}$, $I_{\text{вых1}}=0...2.25 \text{ А}$;
- $U_{\text{вых2}}=27.6 \text{ В}$, $I_{\text{вых2}}=1.25 \text{ А}$;
- КПД: 89 %
- Уровень пульсаций (размах): 240 мВ
- Функция ИБП, сигнал AC OK, сигнал Battery Low
- Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В AC, вход-земля 2000 В AC
- Входное напряжение AC: 90...264 В
- Входное напряжение DC: 127...370 В
- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
- Габариты: 55x90x100 мм
- Корпус: на DIN-рейку
- Диапазоны температур работы: -30...70 °С, хранения: -40...85 °С