



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Бензогенератор 6 KBT TSS SGG 6000EHNA C ABP

033522

Описание

Бензиновый генератор TSS SGG 6000EHNA с ABP предназначен для электроснабжения оборудования мощностью не более 6 кВт. Кратковременно может работать при мощности 6,5 кВт.

Благодаря электронному регулятору воздушной заслонки и датчику температуры двигателя, бензиновый генератор легко заводится в морозы.

Для комфортного запуска бензогенератор оборудован электрическим стартером и литиевой АКБ. В комплекте с генератором выносной блок ABP.


По желанию заказчика генератор может быть установлен в кожух.

Общие

Мощность максимальная, кВт	6.5
Мощность номинальная, кВт	6
Напряжение (В)	230
Марка и модель двигателя	190F
Тип топлива	Бензин АИ 92
Объем топливного бака, л	25
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	4,5
Габариты ДхШхВ, мм	740x650x670
Мощность максимальная, кВА	6.5
Мощность номинальная, кВА	6
Вес, кг	86
Частота (Гц)	50


Доп. описание

Характеристики:



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

МОДЕЛЬ	TSS SGG 6000EHNA
СЕРИЯ	SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	6
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	6
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	6,5
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	6,5
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	1
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	26
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	25
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	3
ВИД ТОПЛИВА	бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (ДБ/7М)	74
ИСПОЛНЕНИЕ	Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
ТИП ЗАПУСКА	ручной/электростартер
АВТОЗАПУСК (АВР)	Укомплектован АВР, арт.190047
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ	2
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	8.3
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	да
ВОЛЬТМЕТР	да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	190FD
ДВИГАТЕЛЬ	Двигатель бензиновый TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE)
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	11/15
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, ручки и колёса, опоры
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	3000



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	1.1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	SAE 10W-30
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/V	18/12
ГЛУШИТЕЛЬ	да
МАССА, КГ	86
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ)	740x650x670
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	730x640x650 с ручками и колесами
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС)	12
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	медь