ООО NAGTECH
**+998 55 508 0660**
sales@nag.uz

# Антенна 868-01-A10

## Антенна 868-01-A10

## Описание

Антенна с усилением 10 dBi идеально подходит для построения сетей LoRaWAN® любого масштаба в городе и на открытой местности. Антенна подключается к базовой станции через разъем N-типа, который вместе с кабелем является частью антенны.

**Характеристики**:

| | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | -40 °C...+60 °C |
| Диапазон частот | 858-878 МГц |
| Усиление | 10 dBi |
| Поляризация | вертикальная |
| КСВ | не хуже 1,5 |
| Импеданс | 50 Ом |
| Максимальная мощность | 50 Вт |
| Допустимая скорость ветра | 60 м/с |
| Крепление | на балки / мачты |
| Длина антенны | 2,5 м |
| Длина провода | 2 м |
| Вес | 2 кг |

**Комплектация:**

Антенна 868-01-A10 ..... 1 шт.
Сборное крепление на балки/мачты ..... 1 шт.
Паспорт ..... 1 шт.

## Общие

| | |
|---|---|
| Поддержка MIMO | Нет |
| Тип разъёма | N-type (male) |
| Поляризация | V |
| Шир. луча по горизонтали, ° | 360 |
| Шир. луча по вертикали, ° | 30 |

ООО NAGTECH
**+998 55 508 0660**
sales@nag.uz

| | |
|---|---|
| Коэф. усиления, дБи | 10 |
| КСВ | 1.5 |
| Рабочая частота | 864-876 МГц |