



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz



## Счетчик воды "Протей 20.L.8.A"

Протей 20.L.8.A

### Описание

Счетчик воды электронный Протей 20.L.8.A,  $Q_n=2,5\text{ м}^3/\text{ч}$ , класс В, ДУ20, L=110мм, радиоканал LoRaWAN, степень защиты IP68 (погружной), E-ANT – внешняя антенна.



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

| Наименование параметра                       | Значение      |       |
|----------------------------------------------|---------------|-------|
| Тип подвижного элемента                      | крыльчатка    |       |
| Вариант установки                            | Н             | V     |
| Метрологический класс                        | C             | B     |
| Диаметр условного прохода (Ду), мм           | 15, 20        |       |
| Температура измеряемой среды, °C             | от 5 до 90    |       |
| Расход воды, м³/ч                            |               |       |
| минимальный (q <sub>min</sub> )              | 0.015         | 0.03  |
| переходный (q <sub>t</sub> )                 | 0.022         | 0.12  |
| номинальный (q <sub>n</sub> )                | 1.5           |       |
| максимальный (q <sub>max</sub> )             | 3.0           |       |
| Максимальный объем воды, м³                  |               |       |
| за сутки                                     | 37.5          |       |
| за месяц                                     | 1125          |       |
| Порог чувствительности, м³/ч                 | 0.007         | 0.015 |
| Цена деления индикатора, м³                  | 0.001         |       |
| Емкость индикатора, м³                       | 999999.999    |       |
| Номинальное давление, МПа                    | не более 1    |       |
| Габаритные размеры счетчиков (Д x Ш x В), мм | 110 x 75 x 80 |       |
| Тип соединения                               | резьбовое     |       |
| Диаметр резьбового соединения, дюйм          | G3/4          |       |
| Масса, не более, кг                          | 0.75          |       |



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Средний срок службы счетчика не менее 12 лет.

По степени защиты от попадания внутрь твердых тел и воды, обеспечиваемой оболочкой, счетный механизм счетчика соответствует группе IP68 для исполнений «Протей xx.8.x»

#### Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от +5 до +50 °C

относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +35 °C

## Общие

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Диаметр условный  | 20 мм         |
| Тип водоснабжения | универсальный |
| Антенна           | Встроенная    |
| Расход мЗ/ч до    | 1,6           |