



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz




Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 Ф МИД Р

72-50-307

Описание

Характеристики прибора

Модификация оборудования
ВСКМ 90
Диаметр условного прохода, мм
50
Номинальный (рабочий) расход Q_n , м³/ч
15
Многоструйный
да
Интерфейс передачи LoRaWAN
Монтажная длина, мм
300
Мокроходный
нет
Степень защиты
IP67 (IP68 под заказ)
Метрологический класс / класс точности
Класс "B"
Способ присоединения
фланцевое
Тип счетчика
крыльчатый
Тип водоснабжения
горячее
Артикул
72-50-307
Комплект монтажных частей
Нет
Диапазон температуры измеряемой среды, °C
от +5 до +120
Присоединение к трубопроводу
Ду50
Беспроводное подключение Да
Материал корпуса
чугун
Порог чувствительности



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

0,06

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (класс А)

1,2

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (класс В)

0,45

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (класс С)

Максимальный расход $Q_{\max}$, м³/ч

30

Минимальный расход $Q_{\min}$, м³/ч (теплосчетчик)

Комплектация

Счетчик воды

Паспорт

Комплект уплотнительных прокладок

Программный комплекс учёта энергоресурсов Декаст.Облако